


Pokládka



Click / Loose Lay

(Ultimo Stone Click, Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click 0,55, Divino Click, Primero Click, Grand Floor Click) / (Loose Lay)

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazují chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin (Click) a 48 hodin (Loose Lay) před pokládkou podlahové krytiny. Jednotlivá balení rozmístíte po místnosti. Podlahové vytápění vypnete 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) před pokládkou a zapnete 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–25 °C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 % (Click) a 70 % (Loose Lay). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C. U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C. U plochy nad 200 m², nebo v lineárním směru delším než 15 bm musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

U clickových plovoucích systémů se doporučuje oddílatovat podlahu pod těžkými předměty (kuchyňské linky, mořská akvária atd.) od navazujících podlah.

Click: Při pokládce vinylových podlah Click začnete u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatřít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click je nutné použít **Univerzální podložku Floor Forever pod vinyl Click**.

Loose Lay: Při pokládce vinylových podlah Loose Lay začnete u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Po obvodu podlahy je nutné lamely zafixovat použitím **PCI Univerzální fixace UFX 382** a nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Po pokládce podlahu zaválcujte, aby se pod jednotlivé lamely nedostal vzduch. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatřít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.



Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- nutná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m²K/W



Technické informace:

- Tloušťka:** 1,6 mm
- Rozměr:** 9,5 m²
- Hmotnost:** 15 kg



Doporučená fixace: PCI UFX 382

Pro fixaci krytin s rozdílnými ruby. Vhodná pro vinylové podlahy Loose Lay. Velmi nízká spotřeba. Snadné odstranění při další výměně krytin.

Doporučená péče a údržba: WOCA Mýdlo na vinylové podlahy

Velikost balení: 12 kg
Spotřeba: 100–200 g/m², závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtle.