

# Technický list

## Design Vinyl/Design Vinyl Click

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Design Vinyl	Design Vinyl Click
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,55	0,55
Typ podlahové krytiny dle EN 649 Heterogenní PVC Podlahová krytina			ano	ano
Celková tloušťka	EN 429	mm	2,5	5
Povrchová úprava PU	EN 430		ano	ano
Tlaková pevnost	EN 433	mm	0,06	0,1
Vhodné pro kolečkové židle			ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor		m <sup>2</sup> K/W	0,02805	0,05
Útlum kročejového hluku	DIN 52210	dB	15	15
Hořlavost			Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost		%	0,12%/0,08	0,12%/0,08
Stálost barev	DIN 533210		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost	DIN 51958		ano*	ano*
Kluzkost			R9	R9
Zátěž			23-33, +42	23-33, +42
Rozměry a balení			228,6 x 1219,2 mm = 3,90 m <sup>2</sup>	180 x 1210 mm = 1,96 m <sup>2</sup>

\* V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.



Prkna, která znamenají domov

Podlahy Šesták s. r. o.  
Business Park  
Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10  
IČO: 27226531  
DIČ: CZ27226531

Tel.: +120 272 706 414  
Fax.: +420 296 584 307  
GE Money Bank 172403842/0600

E-mail: [podlahy@jsj-sestak.cz](mailto:podlahy@jsj-sestak.cz)  
<http://www.podlahy-sestak.cz>  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105910