


# AirMaster® Atmos EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "						
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový						
Způsob barvení		Celoprobarvený						
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase® * - Obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definované recyklovatelné složky						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6 a ECONYL® (ECONYL® vyroben z 100% obnovitelné složky)**						
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.1	inch	0.12			
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4200	oz/yd²	124.0			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	700	oz/yd²	20.7			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	460	oz/yd²	13.6			
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.148	lb/in³	0.0054			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční – vysoká zátěž						
Třída pohodlí	EN 1307	LC 2						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔLW	ISO 10140	dB	24					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0.00	0.02	0.06	0.17	0.27
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W	0.068					
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDF A8C						

**CE**  
EN 14041  
0493-CPR-0002

Manufactured by:  
Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk





\* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované prostředky: všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)  
 \*\* ECONYL® je příze vyrobená z 100% obnovitelného obsahu. Celkový poměr obnovitelného obsahu se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravit tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

EN-20180509