

## Technický list XL 0,3/XL Click 0,3 RIGID

Vlastnosti	Norma	Jednotky	XL 0,3	XL Click 0,3 RIGID vč. podložky
Lepená: Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582				
Click: RIGID, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511				
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,3	0,3
V-spára	V závislosti na dekoru		ne	ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5	5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,05
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor XL 0,3	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	~ 0,03	-
Tepelný odpor XL Click 0,3 RIGID vč. podložky		m <sup>2</sup> K/W	-	~ 0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	-
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1	dB	-	~ 18
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano* <sup>1</sup>	ano* <sup>1</sup>
Kluzkost			R10* <sup>2</sup>	R10* <sup>2</sup>
Protiskluznost			DS	DS

Vlastnosti	Norma	Jednotky	XL 0,3	XL Click 0,3 RIGID vč. podložky
Oblast použití	EN ISO 10874		21-23 +31	23/31
Rozměry a balení			228,6 x 1524 mm 12 lamel = 4,18 m <sup>2</sup>	228,6 x 1517,7 mm 8 lamel = 2,78 m <sup>2</sup>
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	4690	8030

\*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

\*2 Na hladké ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).

XL 0,3



XL Click 0,3 RIGID

