

TECHNICKÝ LIST

SPECIFIKACE PRODUKTU PSP NEMO 6,5mm





INFORMACE

Celková tloušťka (bez podložky)	ISO24337	6,5 mm
	ISO24337	9" 226 mm
Délka	ISO24337	48" 1220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		plovoucí systém click
Decorační film		ve vysokém rozlišení
















SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva UV	stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová střední vrstva	Vápenkový kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo,	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Akustická podložka		1,5 mm
Podrobnosti	viz instalační příručka max. 27C na povrchu lamely	

ZÁRUKA

	Třída zátěže	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Záruka	Rezidenční využití 10 let	Komerční využití 5 let

TESTOVACÍ DATA

	Podlahové vytápění	EN 12667	Tepelný odpor 0,0831 R (m ² K/W)	Schváleno
	Statické zatížení	ISO24343-1	ASTM F970-07	Splňuje
	Odolnost vůči vystavení teplu	F1700 EN16511	ASTM F2199	Splňuje
	Naboptání po ponoření	ISO24336	NALFA LF 01-2011	0,05%
	Třída nárazové izolace	EN13329	ASTM E492-09 IIC	Hodnocení = 57
	Třída přenosu zvuku	ISO712	ASTM E413-16	Hodnocení STC = 68
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1	ASTM E648 / 662	třída I
	Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E	NALFA LF 01-2011	Splňuje vysoké komerční zatížení
	Odolnost proti nárazu	EN 16511	NALFA LF01-2011	Splňuje
	Odolnost proti skluzu	EN13893	ASTM C1028	za sucha: 0,55 za mokra: 0,51 Splňuje
	Odolnost proti barvení	EN423	ASTM F925	Splňuje
	Chemické složení	Ortho-ftaláty Prop 65	Olovo CPSIA	Nebyly detekovány
	Nebezpečné látky	rtuť, chrom VI, kadmium, SCCp, benzen, xylen, tributylcín atd.		Nebyly detekovány
	Označení emisní třídy	Nařízení n°2011-321		A +
	REACH			Splňuje