

## Technický list

### Authentic Oak 0,55/Authentic Oak Click 0,55 RIGID (1020, 1040, 2030, 2040)


**Authentic Oak 0,55:** lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10581.  
(Fresh Oak Authentic, SolidDryback 25-05)

**Authentic Oak Click 0,55 RIGID:** vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN ISO 10581.  
(Fresh Oak Authentic, SolidLOCK 50-05)



Vlastnosti	Norma	Authentic Oak 0,55	Authentic Oak Click 0,55 RIGID
	ISO 14001	ano	ano
	ISO 9001	ano	ano
<b>Nášlapná vrstva</b>	ISO 24340	0,55 mm + Polyuretan	0,55 mm + Polyuretan
<b>Celková tloušťka</b>	ISO 24346	2,5 mm	5,0 mm (včetně integrované podložky 1 mm IXPE)
<b>Spára</b>		Jemná mikro 4V	Jemná mikro 4V
<b>Hmotnost</b>	ISO 23997	± 4,350 kg/m <sup>2</sup>	± 7,130 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rozměrová stálost</b>	ISO 23999	Podélný směr: - 0.08 % Příčný směr: - 0.04 %	≤ 1,0 mm
<b>Elektrostatické chování</b>	EN 1815	Gumová zkušební bota: - 0,3 kV	Gumová zkušební bota: 0,6 kV
<b>Maximální zvuková izolace</b>	ISO 10140-1	ΔLw 5 dB	až 19 dB
<b>Maximální zvuková propustnost</b>	ISO 354	δs 0.05	δs 0.05
<b>Tepelný odpor</b>	EN 12667/ ISO 8302	0,014 m <sup>2</sup> K/W	0,0124 m <sup>2</sup> K/W

<b>Hořlavost</b>	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1
<b>Tlaková pevnost</b>	EN ISO 24343-1	0,11 mm	≤ 0,1 mm
<b>Vhodné pro kolečkové židle</b>	ISO 4918	ano (typ W)	ano (typ W)
<b>Kluzkost</b>	EN 13893	0,76 mμ (R9)	R9
<b>Zátěž</b>	ISO 10582	33 – intenzivní komerční použití 42 – běžné průmyslové použití	23 – intenzivní domácí využití 33 – intenzivní komerční využití
<b>Pružnost</b>	ISO 24344A	-	-
<b>Chemická odolnost</b>	ISO 26987	Třída O - dobrá	Třída O - dobrá
<b>Toxicita</b>	EN 71	Netoxické	Netoxické
<b>Stálost barev</b>	EN ISO 105 B02	6 – 8 v závislosti na provedení	6 – 8 v závislosti na provedení
<b>Podlahové vytápění</b>		28 °C	28 °C
<b>Rozměr lamely</b>		228,6 x 1219,2 mm	228 x 1210 mm
<b>Balení</b>		12 lamel/3,34 m <sup>2</sup>	8 lamel/2,21 m <sup>2</sup>



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy