

Technický list Cadenza

ROZMĚRY		
Celková tloušťka	8 mm	
Délka	1 383 mm	
Šířka	214 mm	
Množství v balení	9 lamel = 2,66 m ² = 18,4 kg	
Množství na paletě	56 balení = 149,16 m ² = 1047 kg	
ZÁMEK/SPÁRA		
Zámek	duoloc	
V-spára	4V	
SLOŽENÍ		
Vrchní vrstva	laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
Prostřední vrstva	vlhku odolná dřevovláknitá deska s vysokou hustotou (HDF)	
Spodní vrstva	laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
VÝSLEDKY TESTU		
Odolnost proti oděru	EN 13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost vůči nárazu	EN 13329	malý míč ≥ 12 N, velký míč ≥ 750 mm
Odolnost vůči skvrnám	EN 438	5 (skupina 1+2); 4 (skupina 3)
Zkouška kolečkovou židlí	EN 425	žádná změna vzhledu nebo poškození
Zkouška nohy od nábytku	EN 424	žádná změna (typ nohy 0)
Tloušťka bobtnání	EN 13329	≤ 18 %

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
Emise formaldehydu	EN 14041	třída E1
FYZIKÁLNÍ CHOVÁNÍ		
Reakce na oheň	EN 14041	Cfl s1
Odpor skluzu	EN 14041	technická třída DS
Hustota	EN 323	900 kg/m ³
Tepelná odolnost v kombinaci s podložkou	ISO 8302	0,08 m ² K/W



EN 14041:2004/AC:2006



DuoLoc



Vysoká zátěž pro domácnosti



Střední komerční zátěž



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever